

- ✓ Integrovaný lithiový napájecí zdroj.
Záruka 10 let na zařízení.
Záruka 10 let na napájecí zdroj.
- ✓ Trojice LED signálů:
Červená - svítí, při aktivaci režimu poplachu.
Zelená - signalizuje napájení DC a běžný provozní režim.
Žlutá - porucha.
- ✓ Tlačítko Test/Reset.
Slouží k automatické kontrole obvodů systému a dočasnému utišení nežádoucích poplachů.
- ✓ Průběžně monitoruje hladinu CO.
- ✓ Funkce konce životnosti.
Po 10 – letech užívání upozornění uživatele na výměnu detektoru.

Popis produktu

Tento detektor je ochranou před smrtelným nebezpečím v podobě oxidu uhelnatého (CO) v domácnosti a umožňuje nepřetržité monitorování hladiny CO.

Zařízení lze instalovat na zeď nebo pro větší pohodlí jako stolní jednotku bez jakékoliv nutné instalace. Kidde 10LLCO je snadno ovladatelný detektor, s integrovaným lithiovým napájecím zdrojem který poskytuje spolehlivou ochranu před nebezpečím oxidu uhelnatého. Záruka 10 let jak na zařízení, tak na životnost napájecího zdroje.

Malé zařízení využívající elegantního designu a elektrochemického senzoru druhé generace Kidde, který je vhodný pro všechny obytné prostory. Díky 10 - leté životnosti senzoru, poskytuje až o 100% delší ochranu než je tomu v současné době u mnohých jiných nabízených detektorů CO.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, který vzniká při špatném spalování fosilních paliv jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo.

Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilační systém nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava a bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory oxidu uhelnatého.



Objednací kód	10LLCO
Napájení	DC integrovaný lithiový napájecí zdroj – 10 let životnosti
Digitální displej	Ne
Provozní teplota	0°C až +40°C a -10°C až +60°C pro skladování nebo přepravu
Provozní vlhkost	Až 90% relativní vlhkosti (RH)
Rozměry zařízení / hmotnost	118mm x 70mm x 40mm / 0.16kg
Životnost zařízení	10-letá životnost senzoru
Schválení	Schváleno BSI - EN52091 / CE schválení
Záruka	10-let
Rozměry (balení) / hmotnost	215mm x 190mm x 45mm / 0.30kg
UPC čárový kód	0047871096336
Počet kusů v boxu	6
Rozměry balení / hmotnost	202mm x 158mm x 296mm / 1.1kg
ITF vnější kód	10047871096326

Zástupcem a autotizovaným distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262 www.kidde.eu

