

- ✓ Bateriové napájení (3ks baterie AA)
Poskytuje ochranu i při výpadku elektrického proudu.
- ✓ Dvojice LED signálů:
Červená - svítí, při aktivaci režimu poplachu.
Zelená - signalizuje napájení DC a běžný provozní režim.
- ✓ Tlačítko Test/Reset.
Slouží k automatické kontrole obvodů systému a dočasnému utišení nežádoucích poplachů.
- ✓ Průběžně monitoruje zjištěnou hladinu CO.
- ✓ Funkce konce životnosti.
Po 7 – letech užívání upozornění uživatele na výměnu detektoru.

Popis produktu

Detektor 5CO s vylepšeným senzorem nahrazuje model 900-0233UK. Poskytuje ochranu před smrtelným nebezpečím v podobě oxidu uhelnatého (CO) v domácnosti a umožňuje nepřetržité monitorování hladiny CO.

Zařízení lze instalovat na zeď nebo pro větší pohodlí jako stolní jednotku bez jakékoliv nutné instalace. Model Kidde 5CO je snadno ovladatelný bateriový detektor, který poskytuje spolehlivou ochranu před nebezpečím oxidu uhelnatého.

Malé zařízení využívající elegantního designu a elektrochemického senzoru nové generace Kidde, který je vhodný pro všechny obytné prostory. Díky 7-leté životnosti senzoru, poskytuje až o 40% delší ochranu než je tomu v současné době u mnohých jiných nabízených detektorů CO.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, který vzniká při špatném spalování fosilních paliv jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo.

Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivy spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilační systém nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava a bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory oxidu uhelnatého.



Objednávací kód	5CO
Napájení	3 ks x AA baterie (jako součást balení)
Digitální displej	Ne
Provozní teplota	40°F (4°C) až 100°F (38°C) a -10°C až +60°C pro skladování nebo přepravu
Provozní vlhkost	10%-95% relativní vlhkosti (RH)
Rozměry zařízení / hmotnost	1126mm x 72mm 35mm / 115g
Životnost zařízení	7-letá životnost senzoru
Schválení	Schváleno BSI - EN52091-1:2010/ CE schválení
Záruka	7-let
Rozměry (balení) / hmotnost	148 x 95 x 50mm / 0.30kg
UPC čárový kód	0-047871-096299
Počet kusů v boxu	6
Rozměry balení / hmotnost	160 x 330 x 100mm / 2.1kg
ITF vnější kód	100-47871-096296

Zástupcem a autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262 www.kidde.eu

